

Datenblatt zur Rauchsaugerauslegung nach EN 13384-1 für Grillstätten und Dunsthauben

Kundennummer: _____

Kundenanschrift: _____

Bauvorhaben: _____

Schornstein

HF: Höhe über Dach
HL: Wirksame Höhe von Verbindungsleitung bis Schornsteinmündung
(HL und HF bitte in Skizze eintragen!)

Vorhandenes System: _____
Vorhandener Querschnitt: _____ m x _____ m

Sanierung System: _____
Querschnitt: _____

Schornsteinwange: _____ mm
Versatz im Schornstein: _____ ° Länge = _____ mm

☐ Schornstein im Gebäude ☐ Schornstein am Gebäude

Fettfilter: _____ ja _____ nein

Hersteller: _____

Typ: _____

Feuerstätte

Hersteller: _____

Typ: _____

☐ Holz ☐ Pellets ☐ Koks ☐ Öl
☐ Kohle ☐ Erdgas ☐ Flüssiggas

Art:
☐ 1-seitig ☐ 2-seitig ☐ 3-seitig ☐ 4-seitig ☐ Offen

Vorderseite: _____ Breite: _____ m Höhe _____ m
Linke Seite: _____ Breite: _____ m Höhe _____ m
Rechte Seite: _____ Breite: _____ m Höhe _____ m
Abgasstutzendurchmesser: _____ m
Zugbedarf: _____ Pa
Abgastemperatur: _____ °C
Abgasmassenstrom: _____ kg/s

Verbindungsstück

Hv: wirksame Höhe = Mitte Feuerungsöffnung bis Mitte Schornsteinanschluss
Lv: gestreckte Länge = Gesamte Länge der Verbindungsleitung inkl. Bögen
(Hv und Lv bitte in Skizze eintragen!)

Durchmesser der Verbindungsleitung: _____ m
Material der Verbindungsleitung: _____
Bögen (Anzahl u. Grad): _____ Stk. _____ °
Eintritt in Schornstein (45° /87°): _____ °
☐ mit T-Stück ☐ mit Bogen

(Bitte Maße eintragen)

